




Obj. č.	Typ	Velikost	Délka	EN 407	EN 388	Poznámka
311	1-K900AL	10	35 cm	4244X4	154X	Sálavé teplo a postřik taveninou
313	3-K900AL	10	35 cm	4244X4	154X	
315	5-K900AL	10	35 cm	4244X4	154X	
310	1-KK	10	35 cm	42XXXX	154X	Možnost oboustranného použití
312	3-KK	10	35 cm	42XXXX	154X	
314	5-KK	10	35 cm	42XXXX	154X	
319	103-K	10	26 cm	42XXXX	154X	
321	30-K	10	35 cm	42XXXX	154X	



EN 407



EN 388

Materiál:

Dlaň: aramid, gramáž 320 g/m²
 Hřbet: pohliníkový aramid, gramáž 370 g/m²
 Izolační vrstva: vlněná stříž

Použití:

Ochranné rukavice **GoodPRO řady K** jsou určeny pro slévárenský a hutní průmysl, strojírenství, sklářský průmysl.

Třívrstvé ochranné rukavice proti tepelným a mechanickým rizikům. Pro krátkodobou manipulaci s předměty do 500 °C. Ochrana před kontaktním teplem; působením plamene; odolnost proti oděru, proříznutí a roztržení. Rukavice se hřbetem z pohliníkové aramidové tkaniny chrání navíc proti sálavému teplu a postřiku taveninou.

